MONTEREN KLEPAFSLUITER

Omschrijving

Omschrijving
De klepafsluiter wordt veel gebruikt in centrale verwarmingsinstallaties, maar vindt ook zijn toepassing in sanitaire en industriële installaties. De klepafsluiter met binnendraadaansluiting is uitgevoerd in messing, terwijl de flensaansluiting is uitgevoerd in brons.

Uitgangspunten
Voor de aansluitleiding is gerekend met 1 m gelaste draadpijp.

Tabel


ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Aansluiting	Uitvoering	Aansluitdiameter in mm	Kosten per stuk
Binnendraad	Met aftapmogelijkheid	15	x,xx
		22	x,xx
		28	x,xx
		35	x,xx
		42	x,xx
		54	x,xx
	Met vul-/aftapmogelijkheid	15	x,xx
		22	x,xx
		28	x,xx
		35	x,xx
		42	x,xx
		54	x,xx
Flens	Zonder aftapmogelijkheid	15	x,xx
		22	x,xx
		28	x,xx
		35	x,xx
		42	x,xx
		54	x,xx
		67	x,xx
		80	x,xx
		106	x,xx

Exclusief

- isoleren of inpakken van de afsluiter.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL