

AANBRENGEN SCHUIFPOORT, SPIJLEN

Omschrijving

Omschrijving

Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt met een standaard polyester coating in RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 7039 (kwartsgrijs) of RAL 9005 (diepzwart).

Spijldiameter Ø 25 mm. Afmeting onderligger 242 x 205 mm, wanddikte 3,0 - 5,5 mm. Afmeting bovenligger 133 x 53 mm, wanddikte 3,0 - 4,5 mm.

Ontwikkeld conform Europese norm EN 13241.

Alle poorten zijn voorzien van een dag-nachtslot met europrofielcilinder.

Bij een hoogte vanaf 2.000 mm is de poort voorzien van een puntenkam.

Gestorte fundering van beton met ankers en moeren.

Uitgangspunten

De kosten zijn gebaseerd op:

- ▮ vrijdragende poorten;
- ▮ levering en montage gecombineerd met hekwerk in een obstakelvrije hekwerklijn.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Dagmaat poort in mm	Hoogte in mm	Kosten per stuk	
		Bediening	
		Handmatig	Elektrisch
4.000	1.500	x.xx	x.xx
	2.000	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx
5.000	1.500	x.xx	x.xx
	2.000	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx
6.000	1.500	x.xx	x.xx
	2.000	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx
7.000	1.500	x.xx	x.xx
	2.000	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx
8.000	1.500	x.xx	x.xx
	2.000	x.xx	x.xx

9.000	2.500	X,XX	X,XX
	1.500	X,XX	X,XX
	2.000	X,XX	X,XX
	2.500	X,XX	X,XX

Afbeeldingen

