

PLAATSEN MONTAGEKOZIJN VOOR BINNENDEUR, STAAL, BRANDVERTRAGEND

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen van sendzimir verzinkt staal met een dikte van 1 mm.

Alle onderdelen zijn tijdens de productie voorzien van een poederlaklaag op de zichtzijde, in de standaard fabriekskleur.

Scharnieren of paumelles worden meegeleverd.

Met 'WBDO in minuten' wordt bedoeld de 'weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten'.

Uitgangspunten

De kozijnen worden tijdens de afbouw gemonteerd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Type deur	Afmeting deur in mm		WBDO in minuten*	Kosten per stuk bij wanddikte in mm		
		Hoogte	Breedte		70	100	125
Zonder zij- of bovenlicht	Opdek	2.015/ 2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
	Stomp	2.015/ 2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
Met zijlicht	Opdek	2.015/ 2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
Met bovenlicht	Opdek	2.015/ 2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
	Stomp	2.015/ 2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx

Met zij- en bovenlicht	Opdek	2.015/ 2.115	730 - 930	30	X,XX	X,XX	X,XX
			980 - 1.030	30	X,XX	X,XX	X,XX
		2.315	730 - 930	30	X,XX	X,XX	X,XX
			980 - 1.030	30	X,XX	X,XX	X,XX

Exclusief

- ┆ deur;
- ┆ zij- of bovenlichtvulling.

Afbeeldingen

