AANBRENGEN ISOLATIEPLAAT VOOR SPOUWMUURISOLATIE, MINERALE WOL

Omschrijving

Omschrijving

Leveren en aanbrengen spouwplaat.

Standaard plaatafmeting: steenwol 1.000 x 800 mm, glaswol 1.200 x 800 mm of 1.350 x 600 mm. Geschikt voor thermische isolatie van gedeeltelijke of geheel gevulde spouwmuren.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Type	Omschrijving	Dikte in mm	Rd in m^2.K/W	Kosten per m^2	
				Tot 250 m^2	Vanaf 250 m^2
Steenwol	Soepele, waterafstotende plaat	60	1,70	x,xx	x,xx
		90	2,55	x,xx	x,xx
		100	2,85	x,xx	x,xx
		120	3,40	x,xx	x,xx
		130	3,70	x,xx	x,xx
		155	4,40	x,xx	x,xx
		180	5,10	x,xx	x,xx
		200	5,70	x,xx	x,xx
		210	6,00	x,xx	x,xx
		220	6,25	x,xx	x,xx
		230	6,55	x,xx	x,xx
		240	6,85	x,xx	x,xx
		250	7,10	x,xx	x,xx
	Plaat met harde toplaag en flexibele achterzijde	75	2,10	x,xx	x,xx
		80	2,25	x,xx	x,xx
		90	2,55	x,xx	x,xx
		100	2,85	x,xx	x,xx
		120	3,40	x,xx	x,xx
		130	3,70	x,xx	x,xx
		140	4,00	x,xx	x,xx
		150	4,25	x,xx	x,xx
		155	4,40	x,xx	x,xx
		160	4,55	x,xx	x,xx
		200	5,70	x,xx	x,xx
	Stevige plaat	100	3,00	x,xx	x,xx

		120	3,60	x,xx	x,xx
		140	4,20	x,xx	x,xx
		145	4,35	x,xx	x,xx
		150	4,50	x,xx	x,xx
		160	4,80	x,xx	x,xx
		175	5,30	x,xx	x,xx
Glaswol	Onbeklede glaswolplaat	45	1,50	x,xx	x,xx
		60	2,00	x,xx	x,xx
		90	3,00	x,xx	x,xx
		120	4,00	x,xx	x,xx
		135	4,50	x,xx	x,xx
		150	5,00	x,xx	x,xx
	Vormvast en stevig	120	3,60	x,xx	x,xx
		140	4,20	x,xx	x,xx
		150	4,50	x,xx	x,xx
		165	5,00	x,xx	x,xx
		170	5,15	x,xx	x,xx

Exclusief

- het aanbrengen van rozetten.

Afbeeldingen

