

MONTEREN KOOILADDER, ALUMINIUM

Omschrijving

Omschrijving

Een kooiladder is een vaste ladder met beschermkooi die meestal verticaal wordt bevestigd. Een kooiladder is een veilige en gebruiksvriendelijke ladder voor alle mogelijk toepassingen zoals daktoetreding, vluchtwegen en machinetoetreding.

Bij ladders langer dan 10.000 mm moet er gebruik gemaakt worden van een rustbordes om de 6.000 mm.

Uitgangspunten

- norm En ISO 14122-4;
- montage door 2 monteurs;
- ladderbeugel om de circa 3.000 mm;
- hoogte boven dakrand 1.100 mm;
- aanvanghoogte kooi circa 2.200 - 2.400 mm;
- breedte ladder tussen de 400 en 600 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Type	Afmeting in m		Eenheid	Kosten per eenheid
		Breedte	Hoogte		
Ladder	Kooiladder	400	3.000	stuk	x.xx
			3.500	stuk	x.xx
			4.000	stuk	x.xx
			4.500	stuk	x.xx
			5.000	stuk	x.xx
			5.500	stuk	x.xx
			6.000	stuk	x.xx
			6.500	stuk	x.xx
			7.000	stuk	x.xx
			7.500	stuk	x.xx
			8.000	stuk	x.xx
			8.500	stuk	x.xx
			9.000	stuk	x.xx
			9.500	stuk	x.xx
			10.000	stuk	x.xx
	Kooiladder met tussenbordes	400	10.000	stuk	x.xx
			11.000	stuk	x.xx
			12.000	stuk	x.xx
			13.000	stuk	x.xx
			14.000	stuk	x.xx

	15.000	stuk	X,XX
	16.000	stuk	X,XX
	17.000	stuk	X,XX
	18.000	stuk	X,XX
	19.000	stuk	X,XX
	20.000	stuk	X,XX
	21.000	stuk	X,XX
	22.000	stuk	X,XX
	23.000	stuk	X,XX
	24.000	stuk	X,XX
	25.000	stuk	X,XX
Overstapplateau naar dak		stuk	X,XX
Uitschuifbare ladder onderste 2,8 m		stuk	X,XX
Poedercoating		%	X,XX
Afsluitbare toegangsdeur		stuk	X,XX
Uitstapbordes		stuk	X,XX
Overstapbordes		stuk	X,XX
Vaste valbeveiliging rail/lifeline		m	X,XX
Railgeleider voor 1 persoon		stuk	X,XX

Afbeeldingen

