

AANBRENGEN PVC-PERSLEIDING

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ afvoeren van afval-/proceswater via persleiding;
- ┆ waterdruk maximaal 1,0 MPa;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ PVC-buis, buislengte 10,00 m, kleur donkergrijs;
- ┆ 1,0 MPa, SDR 26, PN 10;
- ┆ buizen verbinden met PVC-steekmoffen voor drukleidingen, 1,0 MPa;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen persleiding;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter PVC in mm	Kosten per m
110	X.XX
125	X.XX
160	X.XX
200	X.XX
250	X.XX
315	X.XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ controle op waterdichtheid.

Exclusief

- ┆ pomp- en installatiewerk;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met kwaliteitsbeheerder (vergunning Wvo);
- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

