

AANBRENGEN HOOFDGASLEIDING, SLAGVAST PVC

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ transport van aardgas via leiding;
- ┆ gasdruk maximaal 200 kPa;
- ┆ grondslag van gemengde grond.

Omschrijving:

- ┆ slagvaste PVC-buis, kleur geel, SDR 41, buislengte 10,00 m;
- ┆ buizen verbinden met steekmoffen met fixatiemanchetten;
- ┆ waarschuwingslint met opschrift 'gas';
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen gasleiding en waarschuwingslint (0,50 m boven leiding);
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter slagvast PVC-buis in mm	Kosten per m
50	x.xx
75	x.xx
110	x.xx
125	x.xx
160	x.xx
200	x.xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ controle op gasdichtheid.

Exclusief

- ┆ installatiewerk;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met gasbedrijf;
- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ KLIC-melding.

100 μm

1000 nm

anti-reflection coating

PV cell

100 μm