

AANBRENGEN KOPEREN WATERLEIDING

Omschrijving

Uitgangspunt:

- | nieuwe dienstleiding voor drinkwater;
- | waterdruk maximaal 200 kPa;
- | grondslag van gemengde grond.

Omschrijving:

- | koperen buis;
- | buislengte 5,00 m;
- | buizen verbinden met soldeerverbindingen;
- | handmatig ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- | leggen waterleiding en waarschuwingslint (0,50 m boven leiding);
- | aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter koperen buis in mm	Kosten per m
12	X.XX
15	X.XX
22	X.XX
28	X.XX
35	X.XX
42	X.XX

Inclusief

- | inrichten en afwerken terrein;
- | controle op waterdichtheid en hygiëne;
- | spoelen leiding en bemonsteren.

Exclusief

- | bouwkundige voorzieningen;
- | installatiewerk;
- | grondverbetering;
- | bronbemaling;
- | opbreken en herstellen wegverharding;
- | storkosten.

Opmerking

- | niet geschikt voor aanleg in vuile grond;
- | overleg met waterleidingbedrijf;

- | maken capaciteitsberekening;
- | KLIC-melding.

Afbeeldingen

