

AANLEGGEN FIETS-/VOETPAD VAN ELEMENTENVERHARDING

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ nieuwaanleg fiets- of voetpad;
- ▮ lichte belasting;
- ▮ grondslag van ophoogzand op vaste grondslag.

Omschrijving:

- ▮ padbreedte 3,00 m tussen opsluitbanden;
- ▮ ontgraven cunet en aanvullen met zand, maximaal 0,50 m diep;
- ▮ afvoeren grond en in depot zetten;
- ▮ afwatering in groenstrook;
- ▮ ophoogzand als fundering;
- ▮ betontegels, kleur grijs;
- ▮ opsluitbanden 60 x 200 x 1.000 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting betontegels in mm	Kosten per m ²
300 x 300 x 45	x.xx
300 x 300 x 60	x.xx
500 x 500 x 50	x.xx

Inclusief

- ▮ uitzetten;
- ▮ knipwerk;
- ▮ invegen;
- ▮ afrillen;
- ▮ afwerken bermen.

Exclusief

- ▮ stortkosten.

Opmerking

- ▮ geschikt als kabel- en leidingstrook;
- ▮ onderhoudsgevoelige constructie;
- ▮ KLIC-melding.

Afbeeldingen

