

AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG, BETONGRANULAAT

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ braakliggend terrein;
- ▮ funderingslaag voor terreinverharding of semi-verharding van licht gebonden steenmengsel;
- ▮ grondslag van ophoogzand.

Omschrijving:

- ▮ betongranulaat 0/40;
- ▮ aanvoeren vanaf depot (transportafstand maximaal 15 km);
- ▮ licht gebonden steenmengsel, spreiden en egaliseren met laadschop;
- ▮ verdichten met laadschop en getrokken trilrol;
- ▮ aanbrengen met een laagdikte van 250 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Terreinoppervlakte in m ²	Totaalkosten	Kosten per m ²
1.000	X,XX	X,XX
2.000	X,XX	X,XX
5.000	X,XX	X,XX
10.000	X,XX	X,XX
25.000	X,XX	X,XX

Inclusief

- ▮ frezen bovenlaag;
- ▮ profileren ophoogzand.


Exclusief

- ▮ voorziening tegen verstuiven.

Opmerking

- ▮ overleg wegbeheerder voor transport over de openbare weg.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL