

AANBRENGEN VERLICHTING BIJ TOEGANGSPOORT, MAST MET DUBBELE UITHOUDER

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwaanleg in wegverharding van bedrijfspoort;
- ┆ verlichting voor optimale zichtbaarheid en beveiliging;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ mast 10,00 m hoog met dubbele uithouder;
- ┆ thermisch verzinkte mast, grondstuk behandeld met epoxycoating;
- ┆ met 3 cilindrische verjongingen en dubbele uithouder;
- ┆ aangestruild, 2-componentenprimer en 2-componentenlak;
- ┆ dubbel aansluitblok in mast, armatuur en lamp 150 W SON-T plus;
- ┆ geïsoleerde kabel, VO-YMvKas 4 x 6 mm² (met overlengte);
- ┆ kabellengte op rol, 100 m, verbindingsmof voor laagspanning;
- ┆ ontgraven grond tot een gemiddelde diepte van 0,90 m onder maaiveld;
- ┆ leggen kabel met tractor en haspelwagen, normale moeilijkheidsgraad;
- ┆ installeren verbindingsmof, aanbrengen merkzegels om de 2,00 m;
- ┆ aanbrengen waarschuwingslint met opschrift "kabel" (0,50 m boven kabel);
- ┆ ontgraven werkgat en plaatsen mast;
- ┆ monteren kabel op aansluitblok "in/uit";
- ┆ monteren armatuur en lamp;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoogte in m	Aantal	Kosten	
		Per 500 m ² terrein	Per mast
10	5	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.


Exclusief

- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ stortkosten.

Opmerking

- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL