

AANBRENGEN HEIPAAL, SCHROEFPAAL

Omschrijving

Omschrijving

Trillingvrij ingebrachte schroefpalen met een nuttig draagvermogen van 40 kN. Toepassing in kassenbouw, serre-uitbouw en dergelijke.

De palen zijn opgebouwd uit stalen naadloze buizen, 76,1 mm inwendig diameter, gekoppeld met schroefmofverbindingen en voorzien van een speciaal gevormd schroefblad.

Rondom de stalen buis wordt vanaf 300 mm onder het grondwaterpeil tot de onderkant van de fundering een PVC-mantelbuis aangebracht met een diameter van 200 mm. Deze mantelbuis wordt gevuld met een betonmortel.

In de gevormde opzetter wordt een spiraalwapening met 4 stekeinden opgenomen.

Ter voorkoming van inwendige corrosie wordt ook de buis geheel gevuld met een cementgebonden mortel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Paallengte in m	Aantal moffen per paal	Lengte opzetter in m	Kosten per paal
4 palen			
8	1	1,5	x.xx
	1	2,0	x.xx
10	1	1,5	x.xx
	1	2,0	x.xx
12	2	1,5	x.xx
	2	2,0	x.xx
14	2	1,5	x.xx
	2	2,0	x.xx
16	2	1,5	x.xx
	2	2,0	x.xx
18	3	1,5	x.xx
	3	2,0	x.xx
20	3	1,5	x.xx
	3	2,0	x.xx

Inclusief

- aan- en afvoer boorinstallatie;
- beton C20/25 milieuklasse 2.

Exclusief

- I uitzetten heipiketten.

Afbeeldingen

