

AANBRENGEN INMETSELKOZIJN VOOR BINNENDEUR, MERANTI

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde houten kozijnen.

Afmeting kozijnhout 67 x 90 mm bij een wanddikte van 70 mm en 67 x 114 mm bij een wanddikte van 100 mm.

Stellen binnendeurkozijnen, hout, zonder/met bovenlicht, deurhoogte 2.115 mm of 2.315 mm, grootschalig.

Meranti kozijnen blank gegrond, minimale laagdikte 100 µm.

Kozijnen geschikt voor stompe of opdek binnendeuren.

Uitgangspunten

De kozijnen worden tijdens de ruwbouw gesteld.

De voor het inmetseven benodigde ankers zijn in de prijs opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Afmeting in mm		Kosten per stuk bij deurhoogte in mm			
	Deurbreedte	Muurdikte in mm	2.115	2.315		
			Tot 10 stuks	Vanaf 10 stuks	Tot 10 stuks	Vanaf 10 stuks
Zonder bovenlicht	530 - 680	70	x.xx	x.xx		
		100	x.xx	x.xx		
	730 - 880	70	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	930 - 1.030	70	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.080 - 1.230	70	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Met bovenlicht	530 - 680	70	x.xx	x.xx		
		100	x.xx	x.xx		
	730 - 880	70	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	930 - 1.030	70	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.080 - 1.230	70	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- stelwerk kozijn;

- | aflakken op het werk.

Exclusief

- | deur;
- | bovenlichtvulling.

Afbeeldingen

