

AANBRENGEN DAKPLAAT, STAAL

Omschrijving

Omschrijving

Leveren en aanbrengen sendzimir verzinkte staaldakplaten, dikte 0,75 mm.

Montage met hardstalen schietnagels op een stalen onderconstructie.

Gerekend is met een meerveldoverspanning en een dakbelasting van 1,25 kN/m².

Interieurcoating (meerprijs) aangebracht op onderzijde dakplaat in de kleur RAL 9002, dikte 15 µm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Kosten per m ²					
	25 - 50 m ²	50 - 100 m ²	100 - 200 m ²	200 - 500 m ²	500 - 1.000 m ²	Vanaf 1.000 m ²
70 R	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
106 R	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
158 R	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Meerprijs interieurcoating	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- bevestigingsmiddelen;
- SV dakrandopstand;
- vrachtkosten.

Exclusief

- sparingen hemelwaterafvoer;
- kraankosten;
- veiligheidsvoorzieningen;
- berekeningen en tekeningen;
- interieurcoating.

Afbeeldingen



