

AANBRENGEN GASDIENSTLEIDING, PE

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwaanleg naar gebouw of installatie op industrieterrein;
- ┆ dienstleiding voor transport van aardgas naar gebouw of installatie;
- ┆ gasdruk, maximaal 200 kPa;
- ┆ grondslag van gemengde grond.

Omschrijving:

- ┆ PE-80/100-buis 'gas' kleur zwart, SDR 17, PN 6;
- ┆ buizen verbinden met PE-elektrolasmoffen;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen gasleiding en waarschuwingslint (0,50 m boven leiding);
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter in mm	Kosten per m	
	PE -80	PE-100
32	X.XX	
40	X.XX	
50	X.XX	
63		X.XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ controle op gasdichtheid.

Exclusief

- ┆ bouwkundige werkzaamheden;
- ┆ installatiewerk;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met gasbedrijf;
- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

