

AANBRENGEN HOOFDGASLEIDING, PE

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ transport van aardgas via hogedrukleiding;
- ┆ gasdruk maximaal 1,0 MPa;
- ┆ grondslag van gemengde grond.

Omschrijving:

- ┆ PE-80/100-buis, kleur zwart met gele streep, SDR 17, PN 6;
- ┆ buizen verbinden met elektrolasmoffen;
- ┆ waarschuwingslint met opschrift 'gas';
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen gasleiding en waarschuwingslint (0,50 m boven leiding);
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter in mm	Kosten per m	
	PE-80	PE-100
50	X,XX	
75	X,XX	
110	X,XX	
160		X,XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ controle op gasdichtheid.

Exclusief

- ┆ installatiewerk;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met gasbedrijf;
- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

