

MAKEN KELDERKOEKOEK

Omschrijving

Omschrijving

Hoogte is vrije hoogte in de koekoek.

Afgedekt met verzinkt stalen rooster in omranding, op maat gemaakt.

Omranding L-staal 40 x 40 x 4 mm met angelaste ankers.

Roostermaaswijdte 30 x 30 mm met draagstaven 30 x 2 mm tot 900 mm overspanning en 30 x 3 mm bij overspanning vanaf 900 mm.

Roosters vastgezet aan omranding met roosterklemmen.

Beton

Betonplaat, dikte 150 mm, ingeklemd in kelderwand.

Wanden van beton, dikte 120 mm. Wapening 80 kg/ m³ FeB 500 HWL.

In de koekoek afdekking met grindlaag, dikte 100 mm.

Metselwerk op betonvloer

Betonplaat, dikte 150 mm, ingeklemd in kelderwand.

Wapening 80 kg/ m³. Wanden, dikte 214 mm, van kalkzandsteenklinders WF.

Wandbeëindiging met steens rollaag in rode baksteen gevoegd.

Binnenzijde koekoek beraapt.

Metselwerk vanuit kelderwand

Vanuit de kelderwand stapelgewijs gemetselde steens wanden in kalkzandsteenklinders WF.

Wandbeëindiging met steens rollaag in rode baksteen, gevoegd.

Binnenzijde koekoek beraapt. In de koekoek afdekking met grindlaag, dikte 100 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting in mm			Kosten per stuk			
Hoogte	Lengte	Breedte	Omranding	Beton	Metselwerk	
					Op betonvloer	Vanuit kelderwand
1.000	1.200	700	960 x 580	X.XX	X.XX	X.XX
		800	960 x 680	X.XX	X.XX	X.XX
	1.400	800	1.160 x 680	X.XX	X.XX	X.XX
		1.000	1.160 x 880	X.XX	X.XX	X.XX
	1.600	1.000	1.360 x 880	X.XX	X.XX	X.XX
	1.800	1.200	1.560 x 1.080	X.XX	X.XX	X.XX
1.400	1.200	700	960 x 580	X.XX	X.XX	X.XX
		800	960 x 680	X.XX	X.XX	X.XX
	1.400	800	1.160 x 680	X.XX	X.XX	X.XX
		1.000	1.160 x 880	X.XX	X.XX	X.XX
	1.600	1.000	1.360 x 880	X.XX	X.XX	X.XX
		1.000	1.360 x 880	X.XX	X.XX	X.XX

1.800

1.200

1.560 x 1.080

[X.XX](#)[X.XX](#)[X.XX](#)

Exclusief

| grondwerk.

| voegwerk;

| stelwerk.

:

Afbeeldingen

