

## MONTEREN LEDENRADIATOR, 110 MM BREED

### Omschrijving

#### Omschrijving

De ledenradiatorcombinatie bestaat uit een ledenradiator, CV-leiding, radiatorkraan, voetventiel of aansluitblok, blindstop, ontluchter en bevestigingsmateriaal.

De CV-leiding is een dunwandige stalen CV-buis of is van kunststof met aluminiuminlage.

#### Uitgangspunten

Ledenradiator met lid van 110 mm breed, onderlinge afstand leden 50 mm en 10 m CV-leiding.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Hoogte in mm | Lengte in mm | Type leiding | Uitvoering radiatorkraan | Kosten per stuk      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 600          | 800          | Staal        | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              | Kunststof    | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 1.000        | Staal        | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              | Kunststof    | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 1.200        | Staal        | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              | Kunststof    | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
| 1.000        | 800          | Staal        | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              | Kunststof    | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 1.000        | Staal        | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              | Kunststof    | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              | 1.200        | Staal        | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              | Kunststof    | Standaard                | <a href="#">x.xx</a> |
|              |              |              | Thermostatisch           | <a href="#">x.xx</a> |

## Exclusief

- I verdeler;
- I stijgleiding.

## Afbeeldingen

