

MONTEREN LEDENRADIATOR, 160 MM BREED

Omschrijving

Omschrijving

De ledenradiatorcombinatie bestaat uit een ledenradiator, CV-leiding, radiatorkraan, voetventiel of aansluitblok, blindstop, ontluchter en bevestigingsmateriaal.

De CV-leiding is een dunwandige stalen CV-buis of is van kunststof met aluminiuminlage.

Uitgangspunten

Ledenradiator met lid van 160 mm breed, onderlinge afstand leden 50 mm en 10 m CV-leiding.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoogte in mm	Lengte in mm	Type leiding	Uitvoering radiatorkraan	Kosten per stuk
600	800	Staal	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
	1.000	Staal	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
	1.200	Staal	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
1.000	800	Staal	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
	1.000	Staal	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
	1.200	Staal	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx
		Kunststof	Standaard	x.xx
			Thermostatisch	x.xx

Exclusief

- | verdeler;
- | stijgleiding.

Afbeeldingen

