

MONTEREN INSTORTKANAAL

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een compleet instortkanaal in nieuwbouwsituaties.

Instortkanalen en hulpstukken van verzinkt staal voor ventilatie- of luchtbehandelingsinstallaties.

Uitgangspunten

Voor weinig hulpstukken is gerekend met 1 bocht 90° per 10 m kanaal en 1 aansluitstuk per 5 m kanaal. Voor veel hulpstukken is gerekend met 1 bocht 90° per 2 m kanaal en 1 aansluitstuk per 3 m kanaal.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting in mm		Hulpstukken	Kosten per m
Breedte	Hoogte		
170	70	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
	80	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
200	80	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
220	80	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx

Exclusief

- ▮ bouwkundig hak- en breekwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL