

STORTEN FUNDERINGSBALK, PS-BEKISTING, POMP EN MOBIELE KRAAN

Omschrijving

Omschrijving

PS-bekisting is een blijvende bekisting van PS-hardschuim.

Bekisting opgebouwd uit een losse onderplaat en 2 zijwanden.

Onderplaat wordt verankerd met een haring.

Zijwanden worden gekoppeld middels bovenbeugels en houten regels (niet blijvend).

Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XC2.

Wapening 90 kg/m³, FeB 500 HWL.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Balkafmeting in mm		Kosten per m	
Breedte	Hoogte	Mobiele kraan	Betonpomp
300	400	x.xx	x.xx
	450	x.xx	x.xx
	500	x.xx	x.xx
350	400	x.xx	x.xx
	450	x.xx	x.xx
	500	x.xx	x.xx
	600	x.xx	x.xx
400	400	x.xx	x.xx
	450	x.xx	x.xx
	500	x.xx	x.xx
	600	x.xx	x.xx
	700	x.xx	x.xx
450	500	x.xx	x.xx
	550	x.xx	x.xx
	600	x.xx	x.xx
	650	x.xx	x.xx
	700	x.xx	x.xx
500	500	x.xx	x.xx
	550	x.xx	x.xx
	600	x.xx	x.xx
	650	x.xx	x.xx

	700	X.XX	X.XX
550	500	X.XX	X.XX
	550	X.XX	X.XX
	600	X.XX	X.XX
	650	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX
600	500	X.XX	X.XX
	550	X.XX	X.XX
	600	X.XX	X.XX
	650	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX
650	500	X.XX	X.XX
	550	X.XX	X.XX
	600	X.XX	X.XX
	650	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX
700	500	X.XX	X.XX
	550	X.XX	X.XX
	600	X.XX	X.XX
	650	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX

Exclusief

- ▮ kraan- of betonpompkosten.

Afbeeldingen

