

MONTEREN LUCHTVERWARMER, INDIRECT-GESTOOKT

Omschrijving

Omschrijving

De indirect-gestookte luchtverhittercombinatie bestaat uit een indirect-gestookte luchtverhitter, gelaste draadpijp en bevestigingsmateriaal.

De luchtverhitter is van verzinkt staal en wordt bevestigd met een plafond- of wandconsole.

De opgegeven vermogens gelden bij een ruimtetemperatuur van 15 °C en een warmwateraanbod van 80/60 °C.

Maximale ophanghoogte varieert van 4 tot 11 m.

Uitgangspunten

Gerekend is met 10 m gelaste draadpijp met een aansluitdiameter van 1 1/4'.

Elektrische aansluiting van 230 V is aanwezig.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Capaciteit in kW	Luchthoeveelheid in m ³ /h	Worplengte in m	Kosten per stuk
16	2.090	15	X.XX
20	1.860	14	X.XX
26	3.620	16	X.XX
35	3.320	15	X.XX
45	3.940	19	X.XX
55	4.950	16	X.XX
66	7.600	25	X.XX
82	5.960	21	X.XX

Exclusief

- ruimtethermostaat;
- regeltrafo.

Afbeeldingen



