

MONTEREN VENTILATORCONVECTOR, WANDMODEL

Omschrijving

Omschrijving

De ventilatorconvector bestaat uit een omkasting, reinigbare filter en waterbatterij.

Bij het tweepijpssysteem kan alleen de totale installatie ingesteld worden op koelen of verwarmen. Bij het vierpijpssysteem kan alleen per ruimte gekozen worden voor koelen of verwarmen.

Gekoeld watertraject 6 - 12 °C. Warmwatertraject 80/60 °C. Het apparaat is geschikt voor een elektrische aansluiting 230 V en 50 Hz.

Uitgangspunten

Voor leidingwerk is een gemiddelde afstand van 5 m tot aan het hoofdleidingnet aangehouden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Systeem	Capaciteit waterbatterij in kW		Kosten per stuk
	Koelen	Verwarmen	
Tweepijps	1,5	2,0	x.xx
	2,5	3,5	x.xx
	4,0	5,5	x.xx
	4,5	6,5	x.xx
	5,5	8,0	x.xx
	6,5	9,5	x.xx
Vierpijps	1,5	2,0	x.xx
	2,5	3,5	x.xx
	4,0	5,5	x.xx
	4,5	6,5	x.xx
	5,5	8,0	x.xx


Inclusief

- | thermostaat;
- | driewegafsluiter;
- | leidingwerk.

Exclusief

- | elektrische aansluiting;
- | condensafvoer.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL