

MONTEREN STRALINGSPANEEL, CV-WATER

Omschrijving

Omschrijving

De stralingspaneelcombinatie bestaat uit een stralingspaneel met aansluitverdeler, stalen CV-leiding en bevestigingsmateriaal.

Het stralingspaneel is vervaardigd van staal en wordt standaard geleverd in kleur wit.

De watervoerende buizen hebben een hartafstand van 150 mm en worden geheel geïsoleerd.

De tweepijpspaneel is 300 mm breed en de vierpijpspaneel heeft een breedte van 600 mm.

Uitgangspunten

De CV-leiding is een dunwandige stalen CV-buis, Ø 28 mm en niet geïsoleerd.


De genoemde lengte aansluitleiding is de aanvoer- en retourleiding samen, van het stralingspaneel naar de verdeler of de CV-ketel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Paneel	Lengte in mm	Lengte aansluitleiding in m	Kosten per stuk
Tweepijps	900	Geen	X.XX
		6	X.XX
		12	X.XX
	1.500	Geen	X.XX
		6	X.XX
		12	X.XX
	3.000	Geen	X.XX
		6	X.XX
		12	X.XX
Vierpijps	900	Geen	X.XX
		6	X.XX
		12	X.XX
	1.500	Geen	X.XX
		6	X.XX
		12	X.XX
	3.000	Geen	X.XX
		6	X.XX
		12	X.XX

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL