

MONTEREN MEETOPNEMER, DIGITAAL SCHAKELEND

Omschrijving

Omschrijving

De opnemers zijn digitaal en geschikt voor aansluiting tot 230 Vac, de werking is volgens het aan/uit-principe. Opnemers zijn inclusief een signaalkabel in de buis.

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Meetbereik	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
Thermostaat	Ruimte	+ 5 - + 32 °C	10	X.XX
			20	X.XX
	Vorstbeveiliging	- 10 - + 12 °C	10	X.XX
			20	X.XX
Hygrostaat	Ruimte	30 - 90%, differentie 6%	10	X.XX
			20	X.XX
	Kanaal	15 - 95%, differentie 4%	10	X.XX
			20	X.XX
Drukschakelaar	Ruimte	50 - 400 Pa, differentie < 30 Pa	10	X.XX
			20	X.XX
	Lucht, stoom en water	1 - 10 bar, differentie 1 - 3 bar	10	X.XX
			20	X.XX
	Koelvloeistof en water	0,6 - 4,8 bar, differentie 0,3 bar	10	X.XX
			20	X.XX

Afbeeldingen



