

MONTEREN KRACHTSCHAKELAAR

Omschrijving

Omschrijving

De opbouwshakelaar is uitgevoerd als een 3-polige nokkenschakelaar, IP65 en geschikt voor een nominale spanning van 380 - 415 V.

Uitgangspunten

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels tegen betonnen of stenen wand. Trekken van de kabel door buis, open systeem.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Stroomsterkte schakelaar in A	Koperdoorsnede kabel in mm ²	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
20	2,5	5	x,xx
		10	x,xx
		20	x,xx
32	2,5	5	x,xx
		10	x,xx
		20	x,xx
	4,0	5	x,xx
		10	x,xx
		20	x,xx
63	6,0	5	x,xx
		10	x,xx
		20	x,xx
	10,0	5	x,xx
		10	x,xx
		20	x,xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL