

MONTEREN MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR

Omschrijving

Omschrijving

De motorbeveiligingsschakelaar voorziet in een thermische beveiliging voor de aangesloten motor. De schakelaar dient ingesteld te worden op de nominale stroom van de motor en is geschikt voor een spanning tot 400 V.

De schakelaar is voorzien van een kastje met een beschermingsgraad spuitwaterdicht IP55. De schakelaar is kortsluitvast tot 16 kA.

Uitgangspunten

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels tegen betonnen of stenen wand. Trekken van de kabel door buis, open systeem.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Instelbare stroomsterkte in A		Lengte leiding in m	Kosten per stuk
Minimum	Maximum		
0,25	0,40	5	x.xx
		10	x.xx
0,40	0,63	5	x.xx
		10	x.xx
0,63	1,00	5	x.xx
		10	x.xx
1,6	2,5	5	x.xx
		10	x.xx
4,0	6,3	5	x.xx
		10	x.xx
6,3	10	5	x.xx
		10	x.xx
10	16	5	x.xx
		10	x.xx
16	20	5	x.xx
		10	x.xx

20	25	5	X.XX
		10	X.XX

Afbeeldingen

