

MONTEREN KRACHTWANDCONTACTDOOS

Omschrijving

Omschrijving

De opbouwwandcontactdoos is 3-polig + nul + aarde, type CEE-norm IP67 en geschikt voor een nominale spanning van 380 - 415 V. Bevestiging van de buis door middel van drukzadels tegen een betonnen of stenen wand.

Uitgangspunten


Gerekend is met 10 m kabel, getrokken in 10 m hostalitbuis, open systeem. De rest wordt in de goot gelegd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Stroomsterkte in A	Koperdoorsnede kabel in mm ²	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
16	2,5	10	x,xx
		25	x,xx
		50	x,xx
		75	x,xx
32	4,0	10	x,xx
		25	x,xx
		50	x,xx
		75	x,xx
63	6,0	10	x,xx
		25	x,xx
		50	x,xx
		75	x,xx
	10,0	10	x,xx
		25	x,xx
		50	x,xx
		75	x,xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL