

MONTEREN LED-INBOUWARMATUUR, INCLUSIEF AANSLUITSNOER

Omschrijving

Omschrijving

De LED-inbouwarmatuur met spiegelrooster is geschikt voor inbouw in systeemplafonds bij kantoorachtige toepassingen.

Beeldschermroosters zijn spiegelroosters met een grotere afschermhoek waardoor hinderlijke reflecties van verlichtingsarmaturen in beeldschermen kunnen worden voorkomen.

Inbouwarmaturen zijn inclusief genoemde roosters of kappen.

Uitgangspunten

Per armatuur een 3 m lang aansluitsnoer met haakse stekker met randaarde.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Vermogen in W	Aantal lampen	Kosten per stuk
Spiegelrooster	25	1	x.xx
	27	3	x.xx
	32	1	x.xx
	36	4	x.xx
	37	2	x.xx
	60	2	x.xx
Beeldschermspiegelrooster	32	1	x.xx
	60	2	x.xx
Opalen kap	17		x.xx
	29		x.xx
	32		x.xx
Prisma kap	17		x.xx
	29		x.xx
	32		x.xx

Inclusief

- | lichtbron(nen);
- | bevestigingsmateriaal.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL