

## AANBRENGEN HOUTEN VLOER OP SPIJKERREGEL

## Omschrijving

## Omschrijving

De spijkerregels zijn samengesteld uit een spaanplaatregel (persing 650 kg/m<sup>3</sup>) en een strook elastisch materiaal van kokos en polyester.

Underlayment vloerplaat, dikte 18 mm, op regels aanbrengen.

Standaardlengte samengestelde regels 1.250 mm.

Zonder of met extra steenwolisolatie, dikte 40 en 60 mm.

## Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Dikte in mm | Regelafstand<br>h.o.h. in mm | Isolatie | Kosten per m <sup>2</sup> |
|-------------|------------------------------|----------|---------------------------|
| 40          | 300                          | Zonder   | <a href="#">X.XX</a>      |
|             |                              | 40 mm    | <a href="#">X.XX</a>      |
|             | 400                          | Zonder   | <a href="#">X.XX</a>      |
|             |                              | 40 mm    | <a href="#">X.XX</a>      |
| 60          | 300                          | Zonder   | <a href="#">X.XX</a>      |
|             |                              | 60 mm    | <a href="#">X.XX</a>      |
|             | 400                          | Zonder   | <a href="#">X.XX</a>      |
|             |                              | 60 mm    | <a href="#">X.XX</a>      |

## Exclusief

- aanpassingen in verband met vloerverhoging;
- onderbreker contactgeluid tussen wand met vloerregel rondom met zelfklevend akoestisch band.