

## MONTEREN SINGLE-SPLITSYSTEEM, CASSETTEMODEL

### Omschrijving

#### Omschrijving

De splitunit, inbouwwitvoering, bestaat uit een buitenunit in dakopstelling, een binnenunit in plafond, geïsoleerde leidingen tussen buiten- en binnenunit en bevestigingsmateriaal. Het toegepaste koelmiddel is R410A.

#### Uitgangspunten

Afvoer van condenswater via riolering, riolering is al aanwezig.

De afstand tussen binnen- en buitenunit bedraagt 5 m. Bij montage is rekening gehouden met het boren van een gat in de dakconstructie.

Plaatsing geschiedt door een STEK-erkend bedrijf.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Vermogensklasse in kW | Kosten per stuk      |
|-----------------------|----------------------|
| 3                     | <a href="#">x,xx</a> |
| 4                     | <a href="#">x,xx</a> |
| 5                     | <a href="#">x,xx</a> |
| 7                     | <a href="#">x,xx</a> |
| 8                     | <a href="#">x,xx</a> |
| 10                    | <a href="#">x,xx</a> |
| 12                    | <a href="#">x,xx</a> |
| 14                    | <a href="#">x,xx</a> |


### Inclusief

- in bedrijf stellen installatie.

### Exclusief

- elektrische voeding.

### Afbeeldingen



GERELATEERDE  
KOSTENTABELLEN

I **Monteren**  
wandcontactdoos, opbouw

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS  
OOK  
UITGEVER  
VAN

GWWKOSTEN.NL  
BOUWKOSTEN.NL  
EXPLOITATIEKOSTEN.NL  
TAXAROMONLINE.NL  
BOUWKOSTENKOMPAS.NL