

VERVANGEN SINGLE-SPLITSYSTEEM, PLAFONDMODEL

Omschrijving

Omschrijving

De splitunit bestaat uit een buitenunit in dakopstelling, een binnenunit aan wand of plafond, geïsoleerde leidingen tussen buiten- en binnenunit en bevestigingsmateriaal.

Het toegepaste koelmiddel is R410A.

Uitgangspunten

Afvoer van condenswater via riolering, riolering is al aanwezig.

De afstand tussen binnen- en buitenunit bedraagt 5 m.

Plaatsing geschiedt door een STEK-erkend bedrijf.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Vermogensklasse in kW	Kosten per stuk
Wand/plafond	5	x.xx
	7	x.xx
Plafond	8	x.xx
	10	x.xx
	12	x.xx


Inclusief

- in bedrijf stellen installatie.

Exclusief

- elektrische voeding.

Afbeeldingen



GERELATEERDE
KOSTENTABELLEN

- | **Vervangen**
wandcontactdoos, opbouw
- | **Vervangen**
krachtschakelaar

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL