

AANBRENGEN VLOERLUIK

Omschrijving

Omschrijving

Kruipluik met omranding: multiplex 22 mm, eventueel met PS-isolatie, in een nieuwe afwerkvloer. Vloerluikomranding van L-staal, afmeting 25 x 25 x 2,5 mm met aangelaste ankers. Geheel thermisch verzinkt.

Vloerluik van verzinkt staal: vulbaar, geur- en waterdicht. Inbouwhoogte 75 mm. Belasting 125 kN.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Inwendige afmeting in mm	Kosten per stuk bij Rc-waarde in m ² .K/W			
		0	2,5	3,0	3,5
Kruipluik	495 x 595	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	495 x 695	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	495 x 795	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	595 x 395	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	595 x 795	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	595 x 895	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Vloerluik	450 x 450	X,XX			
	500 x 500	X,XX			
	600 x 400	X,XX			
	600 x 600	X,XX			
	800 x 600	X,XX			
	800 x 800	X,XX			
	1.000 x 1.000	X,XX			

Afbeeldingen



