

## MONTEREN CV-BUIS, GELASTE VLAMPIJP, MET HULPSTUK

### Omschrijving

#### Omschrijving

De gelaste vlampijp is voor aanvoer van CV-water naar radiatoren en leidingverdelers. De verbindingen worden tot stand gebracht door te lassen.

#### Uitgangspunten

Voor en apos;weinig hulpstukken en apos; is gerekend met 1 koppeling (1 bocht) per 4 m buis. Bij en apos;veel hulpstukken en apos; is gerekend met 2 koppelingen (1 bocht en 1 T-stuk) per 4 m buis.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

DN	Diameter in mm	Hulpstukken	Kosten per m
DN40	48,3	Geen	<a href="#">x.xx</a>
		Weinig	<a href="#">x.xx</a>
		Veel	<a href="#">x.xx</a>
DN50	60,3	Geen	<a href="#">x.xx</a>
		Weinig	<a href="#">x.xx</a>
		Veel	<a href="#">x.xx</a>
DN65	76,1	Geen	<a href="#">x.xx</a>
		Weinig	<a href="#">x.xx</a>
		Veel	<a href="#">x.xx</a>
DN80	88,9	Geen	<a href="#">x.xx</a>
		Weinig	<a href="#">x.xx</a>
		Veel	<a href="#">x.xx</a>
DN100	114,3	Geen	<a href="#">x.xx</a>
		Weinig	<a href="#">x.xx</a>
		Veel	<a href="#">x.xx</a>
DN125	139,7	Geen	<a href="#">x.xx</a>
		Weinig	<a href="#">x.xx</a>
		Veel	<a href="#">x.xx</a>
DN150	168,3	Geen	<a href="#">x.xx</a>
		Weinig	<a href="#">x.xx</a>
		Veel	<a href="#">x.xx</a>

DN200

219,1 Geen

[X.XX](#)

Weinig

[X.XX](#)

Veel

[X.XX](#)

## Inclusief

---

- | ophangmateriaal.

## Afbeeldingen

---

