

VERVANGEN CV-BUIS, GELASTE VLAMPIJP, MET HULPSTUK

Omschrijving

Omschrijving

De gelaste vlampijp is voor aanvoer van CV-water naar radiatoren en leidingverdelers. De verbindingen worden tot stand gebracht door te lassen.

Uitgangspunten

Voor 'weinig hulpstukken' is gerekend met 1 koppeling (bocht) per 4 m buis. Bij 'veel hulpstukken' is gerekend met 2 koppelingen (1 bocht en 1 T-stuk) per 4 m buis.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Diameter in mm	Hulpstukken	Kosten per m
DN40	48,3	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
DN50	60,3	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
DN65	76,1	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
DN80	88,9	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
DN100	114,3	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
DN125	139,7	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
DN150	168,3	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx

DN200

219,1 Geen

[X.XX](#)

Weinig

[X.XX](#)

Veel

[X.XX](#)

Inclusief

- oophangmateriaal.

Afbeeldingen

