VERVANGEN WARMWATER BUFFERVAT, MET ISOLATIE, INWENDIGE COATING EN PVC BESCHERMMANTEL

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van een warmwater buffervat.
Warmwater buffervat voorzien van uitwendige isolatie 50 mm en een sterke flexibele PVC-beschermmantel.
Het buffervat is inwendig voorzien van een coating en is standaard voorzien van een beschermende zinkanode.
De maximale ontwerpwerkdruk is 6 Bar. De maximale ontwerptemperatuur is 65° C.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Inhoud in liter	Afmeting in mm		Kosten per stuk
	Diameter	Hoogte	
500	750	1.755	x,xx
800	850	2.040	x,xx
1.000	950	2.070	x,xx
1.500	1.100	2.230	x,xx
2.000	1.200	2.555	x,xx
2.500	1.300	2.600	x,xx
3.000	1.350	2.815	x,xx
4.000	1.500	2.900	x,xx
5.000	1.700	2.920	x,xx

Inclusief

- isolatie;
- coating;
- beschermmantel.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL