

MONTEREN WARMWATER BUFFERVAT, ROESTVRIJSTAAL, MET ISOLATIE EN PVC BESCHERMMANTEL

Omschrijving

Omschrijving

Monteren van een warmwaterbuffervat voorzien van uitwendige isolatie 50 mm en een sterke flexibele PVC beschermmantel in een nieuwbouwsituatie.

Het buffervat is geheel van roestvrijstaal en standaard voorzien van een beschermende zinkanode.

De maximale ontwerpwerkdruk is 6 Bar. De maximale ontwerptemperatuur is 95° C.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Inhoud in liter	Diameter in mm	Hoogte in mm	Kosten per stuk
200	550	1.415	x.xx
300	650	1.470	x.xx
500	750	1.755	x.xx
750	850	2.040	x.xx
1.000	950	2.070	x.xx
1.500	1.100	2.230	x.xx
2.000	1.200	2.555	x.xx
2.500	1.300	2.600	x.xx
3.000	1.350	2.815	x.xx
4.000	1.500	2.900	x.xx
5.000	1.700	2.920	x.xx

Inclusief

- | isolatie;
- | coating;
- | beschermmantel.

Afbeeldingen



