

VERWIJDEREN GOLFPLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Verwijderen van cementgebonden golfplaten op een flauw hellend dak.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- ┆ niet asbesthoudende golfplaten;
- ┆ handmatig slopen;
- ┆ afstand tussen werkplek en container maximaal 10 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Omschrijving	Afmeting	Eenheid	Kosten per eenheid
Golfplaat	Vezelcement / polyester glasvezel	Tot 250	m ²	X.XX
		Vanaf 250	m ²	X.XX
Nokstuk	K-nok	1.147	m	X.XX
	O-nok	1.200	m	X.XX
Onderstuk	Type B	1.050	m	X.XX
	Type C	1.050	m	X.XX
Windveer	M-windveer	2.500	m	X.XX
Topgevelstuk	MK-topgevelstuk		set	X.XX


Inclusief

- ┆ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- ┆ rolsteiger;
- ┆ huur en transport container;
- ┆ ontdoeningskosten.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS
OOK
UITCEVER
VAN

GWVKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL