

AANBRENGEN CEMENTSCHUURWERK, PLAFOND, HANDMATIG, GROEP 4

Omschrijving

Omschrijving

Cementschuurwerk heeft een levendige oppervlakte-textuur, en scoort hoger voor de eigenschap sterkte dan witschuurwerk. Wordt regelmatig toegepast in natte ruimten of in werk- en opslagruimten.

Gelijkmatig gestructureerd (geschuurd of gespoten) oppervlak met een maximale korreldikte tot 3 mm.

Plaatselijke onregelmatigheden volgens proefvlak

Kleurverschillen zijn niet toegestaan.

Vlakheidstolerantie in mm bij onderlinge afstand tussen twee meetpunten:

- ┆ 0,2 m - niet van toepassing;
- ┆ 0,4 m - 1,5 mm;
- ┆ 1 m - 3 mm;
- ┆ 2 m - 5 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Soort	Ondergrond	Specificatie lagen	Speciegroep afwerklaag	Omschrijving afwerklaag	Laagdikte in mm	Kosten per m ²
Bestaande situatie	Bestaand cementgebonden stucwerk	Schoonborstelen en afwerklaag	P.III.d	Hecht-, wapenings- en renovatiemortel, zwak zuigende ondergrond	x,xx	x,xx
		Schoonborstelen, voorbehandelings- en afwerklaag	P.II.b.8	Waterafstotend, fijne structuur	x,xx	x,xx
			P.II.b.9	Lichtgewicht, geschikt voor alle basispleisters, waterafstotend	x,xx	x,xx
Beton	Beton, enigszins zuigend	Afwerklaag	P.III.d	Hecht-, wapenings- en renovatiemortel, zwak zuigende ondergrond	x,xx	x,xx
					x,xx	x,xx
		Voorbehandelings- en afwerklaag	P.II.b.9	Lichtgewicht, geschikt voor alle basispleisters, waterafstotend	x,xx	x,xx
			P.II.b.8	Waterafstotend, mechanisch belastbaar	x,xx	x,xx
				Waterafstotend, fijne structuur	x,xx	x,xx
			P.II.d	Lichtgewicht, spanningsarm, waterafstotend	x,xx	x,xx
			P.III.b.3	Zandcementpleister, waterafstotend,	x,xx	x,xx

				mechanisch belastbaar		
	Cellenbeton	Wapeningsgaas, raap- c.q. basis- en afwerklaag	P.II.b.8	Waterafstotend, fijne structuur	x,xx	X,XX
			P.II.b.9	Lichtgewicht, geschikt voor alle basispleisters, waterafstotend	x,xx	X,XX
			P.II.d	Lichtgewicht, spanningsarm, waterafstotend	x,xx	X,XX
Plaatmateriaal	Plaatmateriaal, cementgebonden	Wapeningsgaas, voorbehandelings- en afwerklaag	P.III.d	Hecht-, wapenings- en renovatiemortel, zwak zuigende ondergrond	x,xx	X,XX
					x,xx	X,XX
			P.II.b.9	Lichtgewicht, geschikt voor alle basispleisters, waterafstotend	x,xx	X,XX
					x,xx	X,XX
			P.II.b.8	Waterafstotend, fijne structuur	x,xx	X,XX
					x,xx	X,XX

Inclusief

- indien van toepassing: schoonborstelen, wapeningsgaas, voorbehandelingslaag, uitvlak-basislaag.

Exclusief

- profielen;
- steigerwerk.

Afbeeldingen

