

MONTEREN CV-BUIS, GELASTE VLAMPIJP, ZONDER HULPSTUK

Omschrijving

Omschrijving

Een gelaste draadstaalbuis voor aanvoer van CV-water naar radiatoren en leidingverdelers.

Uitgangspunten

Er is gerekend met 12/13 mm dik isolatiemateriaal.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

DN	Diameter in mm	Isolatie	Kosten per m
DN40	48,3	Zonder	X.XX
		Met	X.XX
DN50	60,3	Zonder	X.XX
		Met	X.XX
DN65	76,1	Zonder	X.XX
		Met	X.XX
DN80	88,9	Zonder	X.XX
		Met	X.XX
DN100	114,3	Zonder	X.XX
		Met	X.XX
DN125	139,7	Zonder	X.XX
		Met	X.XX
DN150	168,3	Zonder	X.XX
DN200	219,1	Zonder	X.XX

Inclusief

- oophangmateriaal.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL