

VERVANGEN AFVOERPUT, ONDERUITLAAT, GIETIJZER

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen gietijzeren afvoerput compleet met riolering voor afvoer van vuilwater.

Uitgangspunten

De aansluiting op de riolering is een lijmverbinding op de onderuitlaat.

De riolering is van PVC en bestaat uit 3 m buis, 2 bochten en 1 T-stuk.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Rooster	Afmeting in mm	Aansluitdiameter in mm	Kosten per stuk
Gietijzer	150 x 150	50	x.xx
	200 x 200	75	x.xx
	300 x 300	110	x.xx
RVS	150 x 150	50	x.xx
	200 x 200	75	x.xx
	300 x 300	110	x.xx
Brons	150 x 150	50	x.xx
	200 x 200	75	x.xx


Inclusief

- bevestigingsmateriaal.

Exclusief

- riolering.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL