

MONTEREN NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED, CENTRAAL

Omschrijving

Omschrijving

De voedingskast voor centrale noodverlichting is voorzien van een batterij-unit (24 Vdc), waarmee de armaturen kunnen worden gevoed bij het wegvallen van de netvoeding.

De opgegeven vermogens behoren bij een autonometijd van 1 uur. Centrale noodverlichtingsarmatuur heeft een lamp met een vermogen van 8 W en is geschikt voor een spanning van 24 Vac/dc, compleet met kabel 2 x 1,5 mm² in buis.

De armaturen kunnen in een ringleiding worden aangesloten.

Uitgangspunten

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels tegen het plafond.


De armaturen kunnen in een ringleiding worden aangesloten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Vermogen in W	Uitvoering	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
Voedingskast	400			X.XX
	760			X.XX
	1.050			X.XX
	2.150			X.XX
Armatuur, inbouw	8	Kunststof afscherming	10	X.XX
			20	X.XX
		Perspexplaat, met pictogram	10	X.XX
			20	X.XX
Armatuur, opbouw	8	Heldere kap, zonder pictogram	10	X.XX
			20	X.XX
		Enkelzijdig, met pictogram	10	X.XX
			20	X.XX

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL