

KLAMVOCHTIG REINIGEN CABINEWAND

Omschrijving

Plaats

Wanden in toilet- en douchecabines of vergelijkbare ruimten. Wanden tot 1,80 m en hoge wanden van 1,80 tot 3,00 m hoog.

Materiaal

Klamvochtige werkdoek met een in water gedoseerd reinigingsmiddel, een gebruiksklaar product of een gebruiksuplossing in sproeiflacon.

Methode

Wandoppervlakken met een gevouwen werkdoek klamvochtig reinigen of sproeireiniger op een werkdoek spuiten en het oppervlak bewerken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Handeling	Onderdeel	Hoogte in m	Norm bij frequentie		
				5x/week	1x/week	1x/maand
Seconden per m ²	Klamvochtig reinigen	Cabinewand	Tot 1,80	x,xx	x,xx	x,xx
			1,80 - 3,00	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m ²	Klamvochtig reinigen	Cabinewand	Tot 1,80	x,xx	x,xx	x,xx
			1,80 - 3,00	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	Klamvochtig reinigen	Cabinewand	Tot 1,80	x,xx	x,xx	x,xx
			1,80 - 3,00	x,xx	x,xx	x,xx

Afbeeldingen



