

SPRAYREINIGEN

Omschrijving

Omschrijving

Een geschikte reinigingsvloeistof wordt met een spraymachine tegen het plafond verneveld. Vuil lost op, verbleekt en wordt door een absorberend plafond opgenomen. Niet-absorberende materialen innevelen en daarna gelijk afzuigen.

Toepassen bij normaal vuil, stof en nicotineaanslag. Vooraf de vloer en inventarisdelen afdekken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Handeling	Soort plafond	Prijs per m ² bij projectgrootte		
		Tot 250 m ²	250 - 500 m ²	Vanaf 500 m ²
Sprayreinigen	Metaal, glad of geperforeerd	X.XX	X.XX	X.XX
	Kunststof	X.XX	X.XX	X.XX
	Mineraalvezel	X.XX	X.XX	X.XX
	Gipsplaat	X.XX	X.XX	X.XX
	Pleister-/stucwerk	X.XX	X.XX	X.XX

Inclusief

- ┆ reinigen profielen, rookmelders en anemostaten;
- ┆ afdekken van vloer, wand en ramen.

Exclusief

- ┆ reinigen roosters en armaturen;
- ┆ verwijderen of afdekken losse inventaris.