

KLAMVOCHTIG REINIGEN TEGELWAND

Omschrijving

Plaats

Tegelwanden tot 1,80 m en hoge wanden van 1,80 tot 3,00 m hoog, met uitzondering van tegelwanden in sanitaire cabines en achter wastafels.

Materiaal

Klamvochtige werkdoek met een in water gedoseerde interieurreiniger, een gebruiksklaar product of een gebruikoplossing in sproeiflacon.

Methode

Wandoppervlakken met een gevouwen werkdoek klamvochtig reinigen of sproeireiniger op een werkdoek spuiten en oppervlak bewerken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Handeling	Onderdeel	Hoogte in m	Norm bij frequentie		
				5x/week	1x/week	1x/maand
Seconden per m ²	Klamvochtig reinigen	Tegelwand	Tot 1,80	x,xx	x,xx	x,xx
			1,80 - 3,00	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m ²	Klamvochtig reinigen	Tegelwand	Tot 1,80	x,xx	x,xx	x,xx
			1,80 - 3,00	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	Klamvochtig reinigen	Tegelwand	Tot 1,80	x,xx	x,xx	x,xx
			1,80 - 3,00	x,xx	x,xx	x,xx

Afbeeldingen



