

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, ALUMINIUM, GEVULD MET RAMEN

Omschrijving

Omschrijving

Aluminium kozijnen, kozijnprofiel diepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm). Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid).

Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur.

De glasopeningen in de ramen zijn voorzien van HR++ beglazing volgens de opbouw 4-15-4 mm.

De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW.

Uitgangspunten

Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, raamuitzetter, raamkrukken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Kozijn	Afmeting in mm			Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Vast glas	1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	x,xx
	1-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x,xx
	1-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x,xx
Draai-valraam	1-vaks, 1:1	1.000	1.000	x,xx
Vast glas en draai- valraam	2-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x,xx
Draai-valraam en uitzetraam	2-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x,xx

Inclusief

- draaiende delen;
- hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- aftimmerlatten;
- HR++ -beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- spouwlat;
- stelkozijnen;
- stelprofielen;
- ventilatioeroosters;
- huur en transport container.

Afbeeldingen

