

AANBRENGEN INMETSELKOZIJN VOOR BINNENDEUR, AFGELAKT, STAAL, BRANDVERTRAGEND

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen van sendzimir verzinkt staal met een dikte van 1 mm. Alle onderdelen zijn tijdens de productie voorzien van een poederlaklaag op de zichtzijde. Voorzien van 2 of 3 draaipunten. Met 'WBDO in minuten' wordt bedoeld de 'weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten'.

Uitgangspunten

De kozijnen worden tijdens de ruwbouw gesteld.

De voor het inmetsele benodigde V-ankers zijn in de prijs opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Type deur	Afmeting deur in mm		WBDO in minuten*	Kosten per stuk bij muurdikte in mm		
		Breedte	Hoogte		70	100	125
Zonder zij- en bovenlicht	Opdek	730 - 930	2.015/2.115	30	x.xx	x.xx	x.xx
			2.315	30	x.xx	x.xx	x.xx
	Stomp	730 - 930	2.015/2.115	30	x.xx	x.xx	x.xx
				60	x.xx	x.xx	x.xx
			2.315	30	x.xx	x.xx	x.xx
				60	x.xx	x.xx	x.xx
Met zijlicht	Opdek	730 - 930	2.015	30	x.xx	x.xx	x.xx
			2.115	30	x.xx	x.xx	x.xx
			2.315	30	x.xx	x.xx	x.xx
Met bovenlicht	Opdek	730 - 930	2.015	30	x.xx	x.xx	x.xx
			2.115	30	x.xx	x.xx	x.xx
			2.315	30	x.xx	x.xx	x.xx
Met zij- en bovenlicht	Opdek	730 - 930	2.015	30	x.xx	x.xx	x.xx
			2.115	30	x.xx	x.xx	x.xx
			2.315	30	x.xx	x.xx	x.xx

┆ zij- en bovenlichtvulling.

Exclusief

1 deur.

Afbeeldingen

