

EPDM-DAKBEDEKKING

Omschrijving

Omschrijving

EPDM-dakbedekking met glasdraadwapening voorzien van een cacheerlaag met hoogpolymeer SBS en is aan de onderzijde afgewerkt met een PE-folie.

Uitgangspunten

Bij bepaling van de arbeidsnormen is uitgegaan van een dakconstructie in bestaande toestand. Er is geen rekening gehouden met hoogte en of Arbo voorzieningen. Ook is er geen rekening gehouden met dakdoorvoeren of andere obstakels op het dak, zoals glazenwasconstructies.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Hoeveelheid	Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Losliggend, geballast	Tot 250 m ²	Onderhouden		x,xx	
		Herstellen gebreken		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
	Vanaf 250 m ²	Onderhouden		x,xx	
		Herstellen gebreken		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
Mechanisch bevestigd	Tot 250 m ²	Onderhouden		x,xx	
		Herstellen gebreken		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
	Vanaf 250 m ²	Onderhouden		x,xx	
		Herstellen gebreken		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
Volledig verlijmd	Tot 250 m ²	Onderhouden		x,xx	
		Herstellen gebreken		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
	Vanaf 250 m ²	Onderhouden		x,xx	
		Herstellen gebreken		x,xx	

Exclusief

- | ballastlaag;
- | dakisolatie;
- | dakrandaansluitingen;
- | dakdoorvoeren;
- | eventuele dilataties.

Afbeeldingen

