

MONTEREN SINGLE-SPLITSYSTEEM, WANDMODEL

Omschrijving

Omschrijving

De splitunit bestaat uit een buitenunit in dakopstelling, een binnenunit aan de binnenmuur, geïsoleerde leidingen tussen buiten- en binnenunit en bevestigingsmateriaal. Het toegepaste koelmiddel is R410A.

Uitgangspunten

Afvoer van condenswater via riolering, riolering is al aanwezig.

De afstand tussen binnen- en buitenunit bedraagt 5 m. Bij montage is rekening gehouden met het boren van een gat in de dakconstructie.

Plaatsing geschiedt door een STEK-erkend bedrijf.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type binnenunit	Vermogensklasse in kW	Kosten per stuk
Hooghangend	2	X.XX
	3	X.XX
	4	X.XX
	5	X.XX
	8	X.XX
Laaghangend	2	X.XX
	3	X.XX
	4	X.XX


Inclusief

- in bedrijf stellen installatie.

Exclusief

- elektrische voeding.

Afbeeldingen



GERELATEERDE
KOSTENTABELLEN

- | **Monteren**
wandcontactdoos, opbouw
- | **Monteren krachtschakelaar**

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. /

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL