

MONTEREN VENTILATORCONVECTOR, PLAFONDMODEL

Omschrijving

Omschrijving

De ventilatorconvector is geschikt voor zowel verwarmen als koelen en is aangesloten op een koudwateraggregaat door middel van koelleidingen. De convector is voor plafondbouw in verlaagd plafond en voorzien van een reinigbaar luchtfilter.

Bij het tweepijpssysteem kan de totale installatie ingesteld worden op koelen of verwarmen. Bij het vierpijpssysteem kan alleen per ruimte gekozen worden voor koelen of verwarmen.

Gekoeld watertraject 6 - 12 °C. Warmwatertraject 80/60 °C. Het apparaat is geschikt voor een elektrische aansluiting van 230 V en 50 Hz.

Uitgangspunten

Voor leidingwerk is een gemiddelde afstand van 5 m tot aan het hoofdleidingnet aangehouden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Systeem	Capaciteit waterbatterij in kW		Kosten per stuk
	Koelen	Verwarmen	
Tweepijps	2,5	3,2	x.xx
	4,0	5,0	x.xx
	4,7	6,2	x.xx
	6,3	8,1	x.xx
	7,2	10,0	x.xx
	9,6	13,0	x.xx
Vierpijps	2,2	1,9	x.xx
	3,5	6,4	x.xx
	4,1	6,8	x.xx

Inclusief

- | thermostaat;
- | bedrading voor thermostaat;
- | drierwegafluit;
- | leidingwerk.

Exclusief

- | condensafvoer.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL